

Fisa tehnica centrale termice pe lemn din otel DOMINUS



Denumire	UM	DOM25	DOM30	DOM35	DOM40	DOM50	DOM70	DOM90	DOM110
Putere termica nominală	kW	25	30	35	40	50	70	90	110
Continut de apă	litri	75	90	105	120	140	175	195	210
Greutate centrala termica	kg	281	295	305	320	362	385	402	445
Greutate manta de protectie	kg	26	29	31	33	35	40	42	44
Diametru racord la coș Ø	mm	160	180	180	180	180	200	200	230
Dimensiuni ușă superioară	mm	320/290	370/290	410/290	460/290	460/290	470/230	470/230	540/230
Dimensiuni ușă inferioară	mm	320/330	370/330	410/330	460/330	460/330	470/330	470/330	555/325
Tiraj necesar la cos	Pa	18	19	20	21	23	27	29	31
Țeavă tur/retur	toli	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"	2"	2"
Racord umplere/golire	toli	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Temperatură gaze arse	°C	190	190	190	220	220	230	240	240
Temperatură maximă de lucru	°C	90	90	90	90	90	90	90	90
Presiune maximă de lucru	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Lățime cazan	mm	530	590	620	670	670	685	690	760
Adâncime cazan	mm	720	720	720	720	800	915	940	1270
Înălțime racord coș	mm	1010	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005
Înălțime cazan	mm	1260	1260	1260	1260	1260	1350	1350	1400
Înălțime racord retur	mm	170	170	170	170	170	530	530	530
Înălțime racord tur	mm	1170	1170	1170	1170	1170	1210	1210	1250
Lungime maximă lemn de foc	mm	500	500	500	500	600	650	650	700

16.09.2020